

Ficha de datos del producto

GC 308 *



Radar de movimiento con posibilidades de ajuste individual
para accionar puertas mecánicas

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Accionamiento de puertas batientes y giratorias automáticas
- Puertas de interior y exteriores



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El acceso más cómodo y accesible para puertas batientes automáticas tiene lugar mediante un detector de radar. El GC 308 R para sistemas automáticos de puertas batientes y puertas giratorias establece aquí nuevos estándares gracias a su estructura compacta y su puesta en marcha simplificada. Nuestro GC 308 es un radar de movimiento sensible a la dirección. Este puede instalarse en todo tipo de puertas automáticas independientemente de la situación de instalación.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Opciones de ajuste individuales para condiciones ambientales exigentes
- Configuración posible mediante pulsador o mando a distancia
- Dimensiones compactas, adecuado para alturas de perfil de 7 cm
- El control de movimiento integrado registra incluso los movimientos lentos
- La detección del sentido de marcha y la supresión del tránsito cruzado reduce el consumo energético en el edificio
- El impulso de apertura de la puerta solo se acciona en caso necesario

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	GC 308 *
Dimensiones	120 x 50 x 50 mm
Tecnología	Ondas de radar electromagnéticas
Tensión de servicio	12-24 V DC +30% / -10% / 12-24 V AC ± 10%
Corriente de servicio	100 mA
Salida	Contacto de relé sin potencial
Grado de protección	IP54
Tipo de conexión de cable	Conector de sistema
Longitud del cable de conexión	2500 mm
Altura de montaje (mín.)	1800 mm
Altura de montaje (máx.)	4000 mm
Frecuencia de emisión	24.15 GHz
Peso	120 g
Temperatura de servicio	-20 - 55 °C
Humedad ambiental	0-95 % relativa, sin condensación
Homologaciones	RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Salida
Radar de movimiento GC 308 R *	Accionamiento de mecanismos automáticos	203605	símil acero inoxidable	120 x 50 x 50 mm	Contacto de relé sin potencial
Radar de movimiento GC 308 R *	Accionamiento de mecanismos automáticos	203603	negro	120 x 50 x 50 mm	Contacto de relé sin potencial
Radar de movimiento GC 308 R *	Accionamiento de mecanismos automáticos	203604	Blanco	120 x 50 x 50 mm	Contacto de relé sin potencial

ACCESORIOS

KIT DE MONTAJE DE TECHO GC 308 *

Kit de instalación para la integración del detector en el techo



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tipo de instalación
Kit de montaje de techo GC 308 *	Kit de instalación para la integración del detector en el techo	203607	negro	190 x 190 x 65 mm	Oculto en el techo
Kit de montaje de techo GC 308 *	Kit de instalación para la integración del detector en el techo	203608	Blanco	190 x 190 x 65 mm	Oculto en el techo

CODO DE MONTAJE GC 308 *

Para fijar el sensor al techo



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tipo de instalación
Codo de montaje GC 308 *	Para fijar el sensor al techo	203609	negro	120 x 67 x 45 mm	Techo, Dintel

INTERFAZ RETROFIT GC 308 *

Para el cableado sencillo y rápido del sensor en puertas precableadas



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Interfaz Retrofit GC 308 *	Para el cableado sencillo y rápido del sensor en las puertas precableadas. (1 unidad de embalaje = 12 unidades)	203627

PROTECTOR PARA LLUVIA GC 308 *

Protege el sensor en instalaciones en el exterior



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Tipo de instalación
Protector para lluvia GC 308 *	Protección contra precipitaciones en área exterior	203610	negro	Montado en superficie

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.