

Ficha de datos del producto

GC 339+ *



Sensor de seguridad para puertas automáticas batientes, giratorias y correderas de arco automáticas, así como ventanas

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Protección de puertas correderas automáticas
- Puertas correderas automáticas sin hoja de protección para la protección del borde de cierre secundario
- Puertas de interior y exteriores
- Protección de los bordes de cierre principal y secundario de ventanas automatizadas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este sensor de infrarrojos activo asegura el área de peligro en puertas correderas según EN 16005 / DIN 18650 y en puertas giratorias según EN 16005. Una selección de diez ajustes de sensor de infrarrojos permite una protección más precisas de situaciones de puerta diversas. La carcasa optimizada evita la entrada de insectos no deseados. Asimismo, las ventanas de infrarrojos activos pueden limpiarse o sustituirse en estado desmontado si es necesario.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Detección fiable hasta a una altura de montaje de 3500 mm
- Barrera de infrarrojos con diez configuraciones ajustables y sin prismas adicionales
- Puesta en marcha cómoda mediante la pantalla matriz
- En la puesta en marcha, los LED auxiliares están destinados al posicionamiento óptimo de la barrera de infrarrojos interna delante de las hojas de la puerta
- Prevención de lesiones en bordes que implican un riesgo de sufrir aplastamiento y cortes gracias a ventanas automatizadas
- Todos los ajustes se pueden realizar mediante el mando a distancia

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	GC 339+ *
Dimensiones	209 x 58 x 47 mm
Tecnología	Rayos infrarrojos activos
Número de sensores de infrarrojos activos	2
Tensión de servicio	12-24 V CC/CA
Corriente de servicio	125 mA
Salida	Contacto de relé sin potencial
Grado de protección	IP54
Tipo de conexión de cable	Conector de sistema
Longitud del cable de conexión	2600 mm
Opción de ajuste	mediante pulsación de teclas, mediante mando a distancia
Altura de montaje (mín.)	2000 mm
Altura de montaje (máx.)	3500 mm
Temperatura de servicio	-25 - 55 °C
Humedad ambiental	0-95 % relativa, sin condensación
Conformidad estándar	EN 16005, DIN 18650

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Salida
GC 339+ *	Sensor de seguridad para puertas automáticas	203858	negro	209 x 58 x 47 mm	Contacto de relé sin potencial

ACCESORIOS

ÁNGULO DE FIJACIÓN EN EL TECHO PARA GC 339

Para fijar el sensor al techo



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Ángulo de fijación en el techo para GC 339	Compatible con sensores GC 339+	153568	negro

KIT DE MONTAJE DE TECHO GC 339, CORTO *

Kit de instalación para el montaje del detector en el techo



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Kit de montaje de techo GC 339, corto *	Compatible con sensores GC 339+	200682	negro	254 x 60 x 3 mm

ADAPTADOR DE ARCO PARA GC 339

Para montar los sensores en puertas correderas semi-circulares o puertas giratorias



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Adaptador de arco para GC 339	Compatible con sensores GC 339+	151540	negro	209 x 58 x 10 mm

KIT DE MONTAJE DE TECHO GC 363 / GC 339

Kit de instalación para el montaje del detector en el techo



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Kit de montaje de techo GC 363 / GC 339	Kit de instalación para la integración del detector en el techo / Compatible con sensores GC 363+ /GC 339+	151254	Blanco	360 x 83.3 x 20.5 mm
Kit de montaje de techo GC 363 / GC 339	Kit de instalación para la integración del detector en el techo / Compatible con sensores GC 363+ /GC 339+	151253	negro	360 x 83.3 x 20.5 mm

PROTECTOR PARA LLUVIA GC 363 / GC 339 *

Protege el sensor en instalaciones en el exterior



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Protector para lluvia para GC 363, GC 339	Protección contra precipitaciones en área exterior / Compatible con sensores GC 363+ /GC 339+	158250	negro	309 x 73 x 73 mm

SMART DAISY CHAIN HUB *

Carrera para la conexión en serie de hasta tres sensores combinados GC 363+



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Smart Daisy Chain Hub *	Hub para la conexión en serie de hasta tres sensores de puerta corredera. Solamente compatible con sensores GC 363+ y GC 339+.	203860	azul



* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.