

Ficha de datos del producto

Terminal KNX/EIB

myGEZE Control *



Terminal de bus EIB/KNX para la integración en la red
KNX/EIB

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para el uso con el módulo de interfaz IQ box KNX
- Conexión de los motores para ventana Slimchain, Powerchain, E 250 NT y F 1200+
- Intercambio de datos entre los participantes KNX/EIB
- Se requieren dos bornes de bus EIB/KNX (envío, recepción) para una IQ box KNX



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Estándar de transferencia Twisted Pair (TP), tasa de transferencia 9600 baudios
- Los LED de estado muestran directamente el estado de bus
- Cantidad de direcciones de grupo máx. se corresponde con los máx. módulos conectables IQ box KNX

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Nombre comercial | Terminal KNX/EIB myGEZE Control * |
| Dimensiones | 12 x 100 x 68 mm |
| Temperatura de servicio | -10 - 40 °C |
| Tipo de instalación | Montaje en guía DIN |

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

| Denominación | Número de identificación. | Dimensiones | Tipo de instalación |
|---|---------------------------|------------------|---------------------|
| myGEZE Control EIB/KNX-BUSKLEMME (201340) * | 201340 | 12 x 100 x 68 mm | Montaje en guía DIN |

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.