# Ficha de datos del producto

# Axira *



Motor pivotante electromecánico para puertas de una hoja de hasta 450 kg

## ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas batientes pivotantes de una hoja, con apertura a la derecha y a la izquierda
- Puerta pivotante con una anchura de hoja de hasta 2400 mm o un peso de 450 kg
- Montaje en marco
- Viviendas privadas de alta gama / Villas de lujo
- Hoteles de lujo y tiendas insignia
- Instituciones culturales y museos

**GEZE GmbH** | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

2026-11-21T05:13:47Z

# Axira *

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Axira es el nuevo sistema de motor pivotante automatizado para áreas de entrada impresionantes en arquitectura residencial y de hospitality extraordinaria. Permite grandes dimensiones de puertas, y la apertura automática incluso de las puertas más pesadas establece nuevos estándares de seguridad y confort – desarrollado para entradas que deben ser más que un acceso y hacer que la arquitectura se experimente desde el primer momento.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Montaje oculto del mecanismo de accionamiento en la zona del dintel, que se integra armoniosamente en el diseño de la puerta
- Motor de parametrización flexible que se adapta de forma óptima a las necesidades específicas
- Un sistema de sensores inteligente que detecta los obstáculos de forma fiable y aumenta la seguridad y el confort
- Gran capacidad de integración, lo que permite incorporar fácilmente el sistema en diferentes sistemas de perfiles

## DATOS TÉCNICOS

| | Axira * |
|---|---|
| Altura | 75 mm |
| Anchura | 276 mm |
| Peso de hoja (máx.) 1 hoja | 450 kg |
| Ancho de hoja (mín.-máx.) | 1000 mm - 2400 mm |
| Tipo de accionamiento | electromecánico |
| Ángulo de apertura (máx.) | 90 ° |
| Golpe final eléctrico | Si |
| Retardo de activación (máx.) | 10 s |
| Tensión de servicio | 230 V |
| Potencia nominal | 200 W |
| Suministro de corriente para consumo externo (24 V CC) | 1200 mA |
| Temperatura de servicio | -15 - 50 °C |
| Clasificación protección IP | IP65 |
| Modo de funcionamiento | Automático, Off |
| Modo de funcionamiento | Completamente automático |
| Función automática | Si |
| Función Smart swing | No |
| Función teclas | Si |
| Detección de obstáculos | Si |
| Inversión de giro automático | Si |
| Manejo | Selector de funciones DPS |
| Parametrización | Terminal Service ST 220 |
| Interfaz de bus CAN opcional | Si |

# Axira *

| | |
|---|---|
| Conformidad estándar | EN 16005 |
| Interruptor del detector de humo integrado | No |

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.